

品名: 天井式手術燈

衛署醫器製字 002066 號

廠牌: **Agenius (ACOMED)**

型號: U6-1 ,U6-2, U6-3



U6-2



規格:

1. 天井懸吊式；單燈、雙燈、三燈可自由選配。
2. 兩節式橫懸吊桿，具 360 度連續旋轉雙關節
3. 燈體直徑 620mm，具前後、左右伏仰功能
4. 單燈燈體游走半徑 1700mm，昇降距離 1050mm
5. 雙燈燈體游走半徑 1700mm 1830mm(或 170Q 1570mm)，昇降距離 1050mm
6. 三燈燈體游走半徑 1830mm、1700mm、1570mm，昇降距離 1050mm
7. 單燈安裝天花板最低高度 2450mm(燈臂水平燈體離地 2000mm)；配合燈臂仰角天花板最低高度可容許低到 2350mm，燈體仍可離地 2050mm。
8. 雙燈安裝天花板最低高度 2580mm(燈臂水平燈體離地 2000mm)；配合燈臂仰角天花板最低高度可容許低到 2480mm，燈體仍可離地 2050mm。
9. 三燈安裝天花板最低高度 2710mm(燈臂水平燈體離地 2000mm)；配合燈臂仰角天花板最低高度可容許低到

2610mm，燈體仍可離地 2050mm

10. 第二節燈臂可繞直軸 360 度旋轉，並具上仰 15 度下降 75 度之功能(特別適用於直肛科之側照需求)
11. 高效能反射鏡配加 A 級隔熱裝置能過濾紅外線等熱性光源，反射低溫可見光
12. 純以過濾紅色光源提高色溫，摒除染色欺瞞作為避免失真
13. 提供 4300K 及 3800K 雙色溫供選購
14. 照度可調，4300K 約 110,000LUX/1M；3800K 約 140,000LUX/1M；紅外線遙控，燈體並有觸壓式備用控制
15. 照度紅外線遙控具有快速及逐階調整功能，可由 0~100% 做精細之調整並以高亮度之 LED 顯示於燈體控制視窗上
16. 採用德國製原廠 24V 150W 鹵素燈泡不加以改裝，替補容易價格合理
17. 主燈泡 1 只，備用燈泡 2 只，主燈損壞備用燈泡自動接續照明，系統自動以燈光指示，並以每分鐘一次之聲響提示，此功能亦可由靜音鍵加以關閉
18. 更換燈泡不需任何工具，待冷卻後旋開上蓋直接抽換即可
19. 照度記憶：主開關關閉後重開系統自動以 80% 之照度運作，由 IR 控制器關閉時則記憶關閉前之照度於再度打開時恢復原有照度
20. 電源系統採用先進技術可接受廣域商業電源電壓 (100VAC~240VAC) 輸入，並以穩定之直流輸出。此一技術以往多用於高級電器製品上。穩定之電源輸出可以獲得穩定之照度，不會隨著商業電的電壓變化而照度跟著起伏不定
21. 鋁製燈殼散熱快，內部不蓄積熱量，強固不老化
22. 防護罩取材 Polycarbonate(俗稱防彈膠即鎮暴警察之盾牌材料)耐衝擊性特佳，避免玻璃罩脆裂之風險
23. U6 系列每一片燈罩上含有 4760 個柔光透鏡，當初步均化的反射光投射經燈罩時，再次受到特殊設計的 4760 道透鏡加以重整，使其有規則有效率的投射在手術區域上，將光線更均化柔化。避免醫護人員長時間開刀受到強光對眼睛造成的危害。
24. 照射面積直徑 12cm~26cm
25. **完全隔離式操作把手**，完全不會碰觸到未消毒的部份可避免不必要的污染。可取下蒸汽高溫消毒,反覆使用。完全隔離式操作把手,蒸汽高溫消毒

配件：(以每燈頭計)

1. 紅外線遙控器-----1 組
2. 隔離式操作把手-----2 支



U6-1



U6-2



U6-3